

LAVETEC

SOLUÇÕES EM LAVADORAS DE PISO



CATÁLOGO LAVADORAS DE PISO

Tecnologia aplicada à limpeza profissional
com foco em eficiência e resultados.

PARCEIRA OFICIAL

NILFISK



Pequeno Porte

Lavadoras de Piso

Especificação	AS 380 C	AS 380 B	AS 430 C	AS 510 B
Acionamento	Elétrica a cabo	Bateria Gel	Elétrica a cabo	Bateria Gel
Tensão (V)	220-240	2x12 35Ah	220-240	2X12 105Ah
Autonomia (h/min.)	-	01:30	-	03:00
Autonomia modo ECO (h/min.)	-	-	-	-
Comp x Larg x Alt (mm)	780 x 415 x 590	780 x 415 x 590	1200 x 610 x 1170	1200 x 610 x 1170
Compartimento da bateria (mm)	-	-	-	340 x 330 x 260
Comprimento do cabo (m)	15	-	20	-
Faixa de limpeza (mm)	380	380	430	510
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	490	490	790	730
Peso (Kg)	40	64	70	128
Peso máximo (Kg)	44	65	120	168
Pressão da escova (Kg)	23	23	35	35
Pressão sonora (dB(A))	72	68	70	70
Pressão sonora modo ECO (dB(A))	-	-	-	-
Produtividade teórica/prática (m²/h)	1.368 / 700	1.368 / 700	1.600 / 880	1.938 / 1.360
Tanque de solução / recuperação (L)	15 / 15	15 / 15	50 / 50	40 / 40
Bateria (Qtd)	-	2	-	2



Médio e Grande Porte

Lavadoras de Piso

Especificação	AS 5160	AS 7690 T	AS 530 R	AS 850 R	AS 1050 R
Acionamento	Bateria Gel	Bateria Gel	Bateria Gel	AGM Selada	-
Tensão (V)	24	24	24	24	36
Autonomia (h/min.)	04:30	04:00	03:00	05:00	05:00
Autonomia modo ECO (h/min.)	-	06:00	-	-	-
Comp x Larg x Alt (mm)	1.370 x 600 x 1.220	1.550 x 950 x 1.020	1.360 x 580 x 1.120	1.580 x 890 x 1.230	1.875 x 1.077 x 1.350
Compartimento da bateria (mm)	-	-	-	-	-
Comprimento do cabo (m)	-	-	-	-	-
Faixa de limpeza (mm)	510	760	530	810	980
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	790	950	730	1060	1103
Peso (Kg)	85	250	140	230	398
Peso máximo (Kg)	214,8	-	245	440	833
Pressão da escova (Kg)	27	35 / 43 / 51	23	40	50 / 90
Pressão sonora (dB(A))	69	69 ± 3	69 ± 3	69	72 ± 3
Pressão sonora modo ECO (dB(A))	-	65 ± 3	-	-	-
Produtividade teórica/prática (m²/h)	2.200 / 1.150	3.040 / 1.670	2.915 / 2.040	5.130 / 2.910	7.840 / 4.312
Tanque de solução / recuperação (L)	61 / 61	85 / 90	72 / 73	120 / 120	200 / 200
Potência do motor de tração (W)	-	-	1223	500	1600
Potência do motor da escova (W)	450	-	453	2x300	2x1000
Potência do motor de aspiração (W)	350	-	400	500	600
Tamanho da escova (mm / ")	-	-	510 / 20	355 x 2 x 14"	355 x 2 x 14"
Bateria (Qtd)	2	2	2	-	6



AS5160

AS7690T

AS530R

AS850R

AS1050R

Médio Porte Varredeiras de Piso



TERRA4300 / SR1101



PROTERRA / SR1601



VIPER ROS1300

Especificação	SR1101	PROTERRA (GLP)	PROTERRA B	ROS1300
Acionamento	Bateria	GLP	Bateria	Bateria
Tensão (V)	24	-	-	24
Autonomia (h/min.)	700	05:00	05:00	03:00
Faixa de varrição (mm)	700	1250	1250	130
Faixa de varrição com uma escova lateral (mm)	1100	1260	1260	700
Faixa de varrição com duas escovas laterais (mm)	1260	1600	1600	1350
Produtividade teórica e prática (m²/h)	-	-	-	8.100 / 5.670
Produtividade teórica e prática com uma escova lateral (m²/h)	4900 / 3430	15000 / 10500	10000 / 7000	-
Produtividade teórica e prática com duas escovas laterais (m²/h)	6300 / 4410	19200 / 13440	12800 / 8960	8.100 / 5.670
Volume do depósito de resíduos (L)	70	315	315	130
Pressão sonora (dB(A))	63,8	87	69,5	72 ± 3
Escova principal (mm)	700 x 300	-	-	-
Escova lateral (mm)	420	315	315	-
Peso (Kg)	255	945	625	688
Peso em funcionamento (kg)	465	1385	1660	1255
Bateria (Qtd)	4	-	-	-
C x L x A (mm)	1480 x 930 x 1220	2220 x 1320 x 1460	2220 x 1320 x 1460	1.680 x 1.055 x 1.300

Grande Porte Varredeiras de Piso

Especificação	SW8000 – GLP	SW8000 – DIESEL
Acionamento à	GLP	DIESEL
Faixa de varrição (mm)	1300	1300
Faixa de varrição com uma escova lateral (mm)	1650	1650
Faixa de varrição com duas escovas laterais (mm)	2000	2000
Produt. teórica e prática somente da principal (m²/h)	18850 / 13195	18850 / 13195
Produt. teórica e prática com uma escova lateral (m²/h)	23925 / 16750	23925 / 16750
Produt. teórica e prática com duas escovas laterais (m²/h)	29000 / 20300	29000 / 20300
Volume do depósito de resíduos (L)	400	400
Tanque de água para sistema DustGuard™ (L)	53	53
Pressão sonora (dB(A))	80,6	82,8
Peso bruto (Kg)	2007	2007
Peso líquido (Kg)	1395	1385
Peso de operação (Kg)	1427	1485
C x L x A (mm)	2410 x 1630 x 1500	2410 x 1630 x 1500



SW8000

Grande Porte Combinada CS7010

Especificação	CS7010 – GLP	CS7010 – B
Acionamento à	GLP Híbrida	Bateria
Bateria (V)	36	36
Autonomia (h/min.)	-	05:00
Faixa de limpeza para lavagem (mm)	1245	1245
Faixa de varrição (mm)	1540	1540
Largura do rodo (mm)	1350	1350
Produt. teórica e prática (m ² /h)	11080 / 7756	11080 / 7756
Pressão da escova (Kg)	90 / 127 / 181	90 / 127 / 181
Pressão sonora (dB(A))	82	72
Nível de som LPA/LWA (dB(A))	103	-
Tanque de solução / recuperação (L)	284 / 284	284 / 284
Depósito de resíduos sólidos (L)	198	198
Peso máquina com bateria (Kg)	1649	2124
Peso Máximo (Kg)	2121	2593
C x L x A (mm)	2620 x 1650 x 1500	2620 x 1650 x 1500



Por que contar com os serviços da Lavetec?

Na Lavetec, mais do que vender equipamentos, entregamos soluções completas em limpeza profissional. Confira nossos pilares que fazem a diferença para nossos clientes:



Atendimento agíl, cobrindo toda região Sul de Santa Catarina, como foco em proximidade e suporte personalizado.



Equipe especializada, formada por técnicos treinados e experientes nos modelos dos equipamentos comercializados



Garantia e procedência dos equipamentos comercializados, garantido qualidade independente do valor.



Estar sempre abertos a ouvir, melhorar e encontrar soluções adequadas para as necessidades de nossos clientes

LAVETEC
SOLUÇÕES EM LAVADORAS DE PISO



www.lavetec.com.br



atendimento@lavetec.com.br



Criciúma e Região